

kimatyzatory ściennie seria Glory



ON/OFF

Specyfikacja techniczna Glory ON/OFF

		MSG-36HRN1-RB9	
Wydajność	Chłodzenie	Btu/h	32000
		kW	9.4
	Grzanie	Btu/h	36000
		kW	10.6
Parametry elektryczne	Zasilanie	V~,Hz,Ph	3Ph, 380-420V, 50Hz
	Pobór mocy chłodzenie	W	3230
	Pobór mocy grzanie	W	3350
	Prąd pracy chłodzenie	A	6.3
	Prąd pracy grzanie	A	6.8
Osiągi	EER	W/W	2.91
	COP	W/W	3.15
	Klasa energetyczna		C/D
	Przepływ powietrza jednostka wewnętrzna	m ³ /h	1350/1200/1050
	Poziom hałasu jedn. wewn. wys./śr./nis	dB(A)	52/49/45
Wymiary Waga Netto	Poziom hałasu jedn. zewnętrznej	dB(A)	62
	Jedn.wewn. / szer.x wys.x głęb	mm	1250x325x230
	Jedn.zewn. / szer.x wys.x głęb	mm	895x857x302
Wymiary Waga Brutto	Waga jedn.wewn./zewn.	kg	18/78
	Jedn.wewn. / szer.x wys.x głęb	mm	1345x430x335
	Jedn.zewn. / szer.x wys.x głęb	mm	1043x915x395
Dane instalacyjne	Waga jedn.wewn./zewn.	kg	23/83
	Rozmiar rur ciecz	mm (inch)	Ø9.53(3/8")
	Rozmiar rur gaz	mm (inch)	Ø16.0(5/8")
	Max.długość instalacji	m	25
	Max. różnica wysokości	m	10
	Przewód zasilający jednostka / przekrój	mm ²	zewnętrzna / 5x2.5
	Przewód komunikacyjny	mm ²	4x1.5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie / grzanie	°C	18~45/-7~24
Obsługiwana powierzchnia		m ²	68-110

1. Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.
2. Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej.



Aktywny filtr węglowy



Funkcja samoczyszczenia




Funkcja ciepłego startu



Niski poziom hałasu




Tryb Turbo




Niezależne osuszenie



Wyświetlacz LED



Łatwe czyszczenie




Tryb auto



Funkcja samodiagnozy




Trapezowe żłobkowanie rurek miedzianych



Wieloplazmowy parownik



Hydrofilne wykończenie lameli wymiennika



Tryb nocny




Auto Restart



Auto Odmrażanie



Atrakcyjny wygląd



Zegar