

## klimatyzatory kanałowe inwerterowe

### R410a

MHC-18HRDN1-C1  
MHC-24HRDN1-C1  
MHC-30HRDN1-C1  
MHC-36HRDN1-C1  
MHC-48HRDN1-C1  
MHC-60HRDN1-C1



standard



opcja



Model		MHC-18HRDN1-C1	MHC-24HRDN1-C1	MHC-30HRDN1-C1	MHC-36HRDN1-C1	MHC-48HRDN1-C1	MHC-60HRDN1-C1	
Wydajność	chłodzenie	kBtu/h	18	24	30	36	48	60
		kW	5,3	7,1	9	10,5	14	16
	grzanie	kBtu/h	20	26,5	32	39,6	52,8	66
		kW	5,86	7,76	9,38	11,6	15,47	19,34
Zasilanie	V-ph-Hz	220-240-1-50						
Pobór mocy	W	310	310	310	400	450	520	
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	1600	1600	1600	2150	2700	3100	
Ciśnienie statyczne	Pa	100	100	100	120	150	150	
Poziom hałasu	dB(A)	48	55	58	58	58	58	
Czynnik chłodniczy	typ	R410A						
Wymiary jednostki wewn. (szer. x wys. x głęb.)	mm	852x400x71	852x400x719	852x400x719	1200x400x719	1200x400x719	1200x400x719	
Masa	kg	65	67	67	72	76	76	
Średnica rur	ciecz	6,35	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	
	gaz	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	
Max. dług. instalacji	m	25	30	30	30	50	50	
Max. różn. poziomów	m	15	15	20	20	30	30	

1. Powyższe parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.  
2. Podany w tabeli poziom hałasu odzwierciedla głośność urządzeń mierzoną w komorze akustycznej.  
3. Podany w tabeli pobór mocy dotyczy tylko jednostki wewnętrznej.  
Pobór mocy jednostki zewnętrznej podano na str. 23.